

Anforderungen an Aushub- und Ausbruchmaterial

gemäss Anh. 3 der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA) vom 4.12.2015 (Stand 1.01.2016)

Parameter	mg/kg Trockensubstanz	
	unverschmutzt (Anh. 3 Ziff. 1)	schwach verschmutzt (Anh. 3 Ziff. 2)
Antimon	3	15
Arsen	15	15
Blei	50	250
Cadmium	1	5
Chrom gesamt	50	250
Chrom (VI)	0.05	0.05
Kupfer	40	250
Nickel	50	250
Quecksilber	0.5	1
Zink	150	500
Cyanid, gesamt	0.5	
leichtflüchtige organische Kohlenwasserstoffe (LCKW)	0.1	0.5
Polychlorierte Biphenyle (PCB)	0.1	0.5
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C5 bis C10	1	5
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C10 bis C40	50	250
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstoffe BTEX	1	5
Benzol	0.1	0.5
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	3	12.5
Benzo[a]pyren	0.1	1.5
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)	keine Fremdstoffe	10 000

